

BISELADORA NEUMÁTICA MODELO JHSL



El Modelo JARVIS JHSL es una biseladora portátil neumática liviana especial para remover cuero y exceso de grasa en cerdos. También se usa para remover sellos y aponeurosis en cortes anatómicos en vacunos.

JARVIS®

- Especialmente diseñada para una rápida remoción de cuero y grasa en forma de tiras, en jamón curado/fresco y garrones de cerdo.
- Cuatro profundidades de corte 1/16" (1.5 mm) - 1/8" (3.0 mm) - 3/16" (5.0 mm) - 1/4" (6.5 mm).
- Realiza una limpia y uniforme remoción de cuero, grasa y otros recortes.
- De fácil operación, limpieza y mantenimiento.
- Empuñadura ajustable 360 grados para un excepcional manejo.



RÁPIDA, HIGIÉNICA, EFICIENTE

BISELADORA NEUMÁTICA

MODELO JHSL

Especificaciones

Accionamiento Motor neumático

Modelo JHSL

Biseladora neumática

Potencia	0.7 hp	522 W
Presión de operación	90 psi	6.2 bar
Consumo de aire	25 ft ³ / min	0.71 m ³ / min
Capacidad	estimado 900 reses / hora	
Velocidad rodillo dentado		650 rpm
Empuñadura de control	gatillo simple neumático	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	9.1 x 4.5 x 2.5 "	230 x 114 x 64 mm
Largo de cuchilla	3.75"	95 mm
Ancho de corte	3.0"	76 mm
Profundidad de corte	0.06"	1.5 mm
	0.13"	3.0 mm
	0.20"	5.0 mm
	0.25"	6.5 mm
Peso	3.54 lbs	1.61 kg
Ruido a 1 metro de distancia		94 dBA

Vibraciones 111 dB 0.33 m / seg²

Selección de equipos y accesorios

Solicite número

Modelo JHSL Biseladora neumática

<u>Modelo N°.</u>	<u>Profundidad de corte</u>	<u>Artículo</u>
JHS-315	0.06" / 1.5 mm	4034081
JHS-330	0.13" / 3.0 mm	4034082
JHS-350	0.19" / 5.0 mm	4034083
JHS-365	0.25" / 6.5 mm	4034084
Conjunto rodillo dentado		3037004
Cuchilla (100 mm)		1023014
Manguera de aire (con conector)		1059002
Filtro/Regulador/Lubricador (opcional)		3022003
Soporte de suspensión (opcional)		1042073
Balanceador a resorte		4642009

JARVIS®

JARVIS ARGENTINA SAIC.

L. M. DRAGO 2685, BURZACO (B1852LHO), BUENOS AIRES
ARGENTINA. e-mail: enriquekelly@jarvis.com.ar

TEL. 54-011-4238-0010 FAX. 54-011-4238-6323 www.jarvis.com.ar