

Noqueador neumático JARVIS modelo USSS-21 con vástago penetrante cautivo de gran velocidad para vacunos.

- Deja al animal insensible al dolor con un procedimiento humanitario de un sólo disparo.
- Nuevo diseño de vástago de noqueo para una fácil penetración y gran velocidad.
- Diseño particular de recámara para bajo consumo de aire sin pérdida de performance.
- Fácil de maniobrar y operar bajo retroceso menor fatiga del operario.
- Fácil de reparar y limpiar.
- Mayor consistencia de noqueo.



Noqueador neumático Modelo USSS-21

Especificaciones		
Accionamiento		neumático
Modelo USSS-21		
Presión de operación (normal)	175 - 240 psi	12.1 - 16.5 bar
Consumo de aire (por ciclo) a 170 psi (11.7 bar	o.83 - 0.83 ft ³	17.8 -23.5 L
Vástago penetrante (alto x ancho) Empuñadura de control	0.75 x 0.52"	19 x 15.2 mm
Doble gatillo		Neumático
Dimensiones (largo x ancho x alto)		19 x 9 x 17.5"
		482 x 229 x 445 mm
Peso (con empuñaduras para cajón de noqueo)	32.4 lbs	14.6 kg
Selección de equipos y accesorios		Solicite número
M		
Modelo USSS-21 Empuñadura trasera para restrainer 404		4044132
Empuñadura trasera para uso en cajón de noqueo		
Empuñadura lateral para	a uso en cajón de noc	ueo 4044134
Intensificador de aire 380 V / 50 Hz		4627010
Probador de noqueador neumático Modelo AST	- 107 (incluye pedes	tal de prueba y caja
de control).		
115	V, 60 Hz	4016015
230 V, 5	50 / 60 Hz	4016016
Filtro - Regulador - Lubricador (64 oz / 1.9 L cap		
Modelo MSPR-1 Regulador de presión de tres v	<u> </u>	
120 V		
230 V		
Manguera de aire espiralada 3059045		
Balanceador a cuerda		



Balanceador Neumático Horizontal.